

# **GEOLOCATION**

Détectez automatiquement la langue et la devise de vos clients, configurez automatiquement les bonnes taxes et calculez les frais de livraison en fonction de l'endroit où ils se trouvent.

Un produit de PrestaHero

# Contenu

I.	BIENVENU	3
II.	INTRODUCTION	3
III.	INSTALLATION	4
IV.	STATISTIQUES	5
V.	RÉGLAGES	7
VI.	RÈGLES	11
VII.	MESSAGES	13
VIII.	CRONJOB	14
IX.	AIDE	15
Х.	MERCI	16

#### I. BIENVENU

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous espérons vous guider dans tous les aspects de l'installation du module et de la configuration du module dans ce document. Jef vous avez des questions qui dépassent le cadre de cette documentation, n'hésitez pas à nous contacter.

#### II. INTRODUCTION

Avoir une boutique en ligne PrestaShop permettra aux clients du monde entier de visiter et d'acheter vos produits. Apportons à vos clients la commodité et les mettons à l'aise en les accueillant avec leur langue et leur devise locales.

Avec **Geolocation** - un puissant module de détection d'emplacement pour PrestaShop, votre site détectez automatiquement la langue et la devise de vos clients, configurez automatiquement les bonnes taxes et calculez les frais de livraison en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Vous pouvez également autoriser les clients à modifier la langue et la devise du site Web, à définir des règles pour les visiteurs de certains pays et à modifier le contenu des messages de notification.

\* « **GEO Location** » est compatible avec PrestaShop 1.6.x, PrestaShop 1.7.x et PrestaShop 8.x

#### III. INSTALLATION

- Accédez à « Modules / Modules et Services », cliquez sur « Télécharger un module / Sélectionnez le fichier ».
- Sélectionnez le fichier module « ets\_geolocation.zip » à partir de votre ordinateur, puis cliquez sur « Ouvrir » pour installer.
- 3. Click sur « **Configurer** » bouton du module que vous venez d'installer pour ouvrir la page de configuration du module.
- 4. Pour utiliser **Geolocation**, vous devez télécharger la base de données de géolocalisation (pack *GeoLite2-City*) dans le dossier de votre site Web.

Veuillez suivre nos instructions ci-dessous :

**Méthode automatique** : Cliquez sur le lien pour télécharger automatiquement et extraire la base de données de géolocalisation dans le dossier de votre site Web :



#### Méthode manuelle :

 Étape 1 : Téléchargez la base de données de géolocalisation en cliquant sur la bannière de notification en haut de l'onglet Statistiques.

Modules / ets_geolocation / A Configurer Configurer Geolocation	<b>C</b> Précédent	Traduire	<b>C</b> Vérifier la mise à jour	Points d'accroche
🞿 Statistiques 🤌 Róglages 👌 Rògles 🚘 Messages 🧮 Aide				
Pour utiliser Geolocation, veuillez télécharger manuellement ce fichier (base de données GEO) et l'extraire dan	is le /app/Resources/geol <mark>p/ ou cliquez lei pour</mark> le faire automatiquem	ent		ж
Carte Des Visiteurs	Cliquez ici pour télécharger de localisatio	· la t on Gt	oase de do 20	onnées

 Étape 2 : Extraire le fichier téléchargé dans le répertoire « /app/Resources/geoip/ » (pour PrestaShop 1.7) ou « /tools/geoip/ » (pour PrestaShop 1.6).

**Accès rapide :** vous pouvez également accéder à la page de configuration de **Geolocation** via le menu d'accès rapide.



## **IV. STATISTIQUES**

Dans l'onglet **Statistiques**, vous pouvez voir la **carte des visiteurs**, y compris une carte du monde et un graphique à barres. Il montre le nombre et le pourcentage de visiteurs de votre site Web de chaque pays.



**Graphiques de visites totales** : **Geolocation** vous propose 3 types de graphiques pour garder une trace de l'emplacement de vos visiteurs.

- *Proportion des visiteurs* indique le nombre de visiteurs de chaque pays et le nombre total de visiteurs.
- *Croissance des visiteurs* montre comment le nombre de visiteurs de chaque pays change au cours d'une période.
- *Comparaison des visiteurs* compare le nombre de visiteurs de chaque pays.

Vous pouvez utiliser le filtre temporel en haut à droite de chaque graphique pour sélectionner votre plage horaire préférée.



# V. RÉGLAGES

Vous pouvez trouver les options de configuration générales pour **Geolocation** dans cet onglet.

Accès rapide 🗸 🔍 Rechercher	⊙ Voir ma boutique 🖲
√lodules / ets_geolocation / ≠Configurer	Deścódont Tesdujez Dajste dłacececha
Geolocation	Precedent Induire Points diactroche
🗚 Statistiques 🤗 Réglages 👌 Règles 🔎 Messages	😂 Cronjob 🔢 Alde
Réglages	
Activer la géolocalisation	Oui
Définir automatiquement la langue du client ?	Oui
Définir automatiquement la devise du client ?	Oui
Calculer automatiquement les frais de livraison et les taxes ?	C Oui
Langage par défaut	English (English) v
Devise par défaut	Dollar des Etats-Unis v
Pays par défaut	Etats-Unis v
Ne définir automatiquement la langue, la devise, les taxes et les frais de livraison que lorsque le client arrive sur la page d'accueil	Non Geolocation sera alors désoctivé sur les autres pages (pages de produits, de catégories, de CMS, etc.)
Demander la confirmation du client avant de changer la langue et la devise	Oui
Activer l'option de changement de lieu ?	Oui Cette option permet au client de sélectionner son pays manuellement. La langue, la devise, les taxes et les frais de livraison changeront en fonction du pays sélectionné.
	Enregistrer

 Activer la géolocalisation : si vous activez cette option, lorsque votre client visite votre site pour la première fois, une fenêtre de notification apparaît et permet à votre client de changer la langue et la devise du site.



Vous pouvez modifier le contenu du message contextuel sur l'onglet « Messages ».

• Langage par défaut, Devise par défaut et Pays par défaut : la langue, la devise et le pays par défaut de votre site PrestaShop. Lorsque les clients visitent votre site, ils verront le front office avec la langue, la devise et le pays par défaut.



• Définir automatiquement la langue du client : si vous activez cette option, lorsque les clients viennent d'un pays différent du pays par défaut de votre site, **Geolocation** affichera une fenêtre contextuelle et demandera aux clients s'ils souhaitent passer de la langue par défaut à leur langue locale.

- Définir automatiquement la devise du client : si vous activez cette option, lorsque les clients viennent d'un pays différent du pays par défaut de votre site, Geolocation affichera une fenêtre contextuelle et demandera aux clients s'ils souhaitent passer de la devise par défaut à leur devise locale.
- Calculer automatiquement les frais de livraison et les taxes : lorsqu'un client paie son panier, Geolocation calculera automatiquement les taxes et les frais de livraison (le cas échéant) en fonction de l'emplacement du client.

Contactez-nous <b>Q</b> Fran	ice	Français	. ▼ Devise	: EUR € ▼	2 Déconnexion Mariya Test	📜 Panier (2)
my store	CLOTHES ACCESSOIRES	ART			Rechercher	Q
PANIER					2 articles Livraison	36,23€ 8,86€
Aditation BEGINS	Mug The adventure begins 10,54 €	1	10,54 €	Î	Total (HT) Taxes	45, <u>0</u> 9 € 6,31 €
100AY 6000 - 841 -	Today is a good day Framed poster <b>25,69 €</b> Dimension: 40x60cm	1	25,69€	Calcule et frai l	ez automatiquement is de livraison en fo l'emplacement du cl	les taxes nction de ient
Continuer mes achats					Delivery policy (edit Customer reassurance mo	with odule)
					← Return policy (edit w reassurance module)	ith Customer

 Ne définir automatiquement la langue, la devise, les taxes et les frais de livraison que lorsque le client arrive sur la page d'accueil : Cette option consiste à arrêter de changer la langue / devise du client si elle a été spécifiée sur l'URL (le client arrive votre site Web en entrant le domaine de votre site Web sans paramètre supplémentaire sur l'URL).  Activer l'option de changement de lieu : Cette option permet au client de sélectionner son pays manuellement. La langue, la devise, les taxes et les frais de livraison changeront en fonction du pays sélectionné.

#### NOTE:

Ce module n'aide pas à afficher les prix sur Google Shopping en fonction de la langue ou de l'adresse IP du client. Il n'est pas conçu pour Google Shopping et n'a aucun effet sur les prix de Google Shopping. La tarification sur Google Shopping est gérée par le logiciel PrestaShop en général. Malheureusement, nous ne pouvons fournir aucune assistance à ce sujet.



#### \*Remarque :

Pour que vos clients soient automatiquement redirigés vers leur langue et leur devise, assurezvous d'avoir importé le pack de localisation correspondant à leur pays. Pour importer un pack de localisation, suivez ce court guide : **Étape 1** : Sur le tableau de bord du back-office PrestaShop, accédez à **International > Localisation** 

**Étape 2** : Sélectionnez le pack de localisation que vous souhaitez importer > sélectionnez le contenu à importer.

Étape 3 : Cliquez sur le bouton « Importer »

#### Définir le pays par défaut automatiquement sur le page d'inscription

**Geolocation** permet également à vos clients de présélectionner un pays sur la page de renseignement de l'adresse afin de leur faire gagner du temps (ou caisse avec le formulaire de caisse invité).

Alias		Optionnel
Prénom	Mariya	
Nom	Test	
Société		Optionnel
Numéro de TVA		Optionnel
Adresse		
Complément d'adresse		Ontionnal
Code postal		Le pays du client est présélectionné
Ville		
Pays	France -	
Téléphone		Optionnel

# VI. RÈGLES

**GEO Location** peut vous aider à créer des règles de détection de position et à les appliquer à des pays spécifiques.

#### \* Ajouter une nouvelle règle

Étape 1 : Cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau ».

Étape 2 : Définissez des options de configuration pour votre règle.

ules / ets_geolocation /		
location	Précédent Traduire Points	d'accroch
🛿 Statistiques 🧒 Réglages 📩 Règles 👷 Messages	😂 Cronjob 💦 🔢 Alde	
jouter Une Règle		
Activé	Oui	
* Pays	Tout	
	Afghanistan	
	Afrique du Sud	
	Albanie	
	Antarctique	
	Antigua-et-Barbuda	
	Availate association	
Désactiver GEOLocation dans les pays sélectionnés	Non	
Langue à définir	Automatique v	
Devise à définir	Automatique 🗸	
Bloquer tous les utilisateurs des pays sélectionnés ?	Non	
	Les utilisateurs de ces pays ne pourront pas accéder au site web	
Masquer les produits	Recherche par nom, reference et ID	
	Masquer un produit spécifique si les utilisateurs viennent des pays sélectionnés	
Rediriger vers		
	Rediriger les clients vers un autre site Web	

## Étape 3 : Cliquez sur « Enregistrer ».

Si vous souhaitez bloquer tous les utilisateurs des pays sélectionnés, activez l'option « **Bloquer tous les utilisateurs des pays sélectionnés** » et cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer. Les clients venant de ces pays verront un message de blocage.



Avec **Geolocation**, vous pouvez créer des règles illimitées avec différentes priorités et configurations.

onfi olocat	ets_geolocation / ⊁Configurer gurer ton					<b>G</b> Précédent	Traduire	<b>2</b> Vérifier la mise à j	our Points d'accroche
 Statis	stiques 🔗 Réglages	🟃 Règles	👾 Messages 🛛 📜 A	ide					
Règle	s (4)								0 2
ID	Pays		Langue à définir	Devise à définir	Désactiver GEO	Bloquer l'accès	Activé	Priorité	
3	Andorra,Aruba,Algeria,Angola,Åland	l Islands	English (English)	Euro	Oui	Non	~	2	🖋 Modifier 🛛 🔻
1	Malaysia,Åland Islands,Afghanistan		Français (French)	Euro	Non	Non	×	1	🖋 Modifier 🛛 🔻
2	Andorra,Anguilla,Angola		English (English)	US Dollar	Oui	Non	×	1	🖋 Modifier 🛛 🔻
7	Slovenia,Saudi Arabia,Vietnam,Pales	stinian Territories	English (English)	Euro	Non	Oui	~	1	🖋 Modifier 🛛 🔻

# VII. MESSAGES

Vous pouvez modifier le contenu des messages de notification qui apparaîtront dans des cas spécifiques :

- Message de confirmation avant de changer la langue et la devise.
- Message de confirmation avant de changer la langue uniquement.
- Message de confirmation avant de changer la devise uniquement.

- Message de notification pour définir la langue et la devise.
- Message affiché dans la fenêtre contextuelle « Sélectionnez votre pays »
- Message de blocage.

Accès rapide 👻 🛛 🤇 C	Rechercher												•	/oir ma bout	ique 🕒
Modules / ets_geolocatio	in / 🖋 Configurer														
Configurer Geolocation										Précéd	dent	Traduire	F	oints d'acc	roche
🚻 Statistiques	🔗 Réglages	촌 Règles	🤶 Messages	🖗 Cronjob	🧾 Ai	de									
Messages															
	* Message de confirm	nation avant de ch	nanger la langue et la devise	Our system detects to change website langu currency from <stron< td=""><td>nat you are v Jage from <si g&gt;[current_c</si </td><td>isiting our websit trong&gt;[current_la urrency]<td>te from <strong>[ anguage]z&gt; to <strong>[det</strong></strong></td><td>[detected_count ]&gt; to <strong>[d tected_currency</strong></td><td>ry]. Do etected_language ] ?</td><td>you want to e] and</td><td></td><td>en 🔻</td><td></td><td></td><td></td></td></stron<>	nat you are v Jage from <si g&gt;[current_c</si 	isiting our websit trong>[current_la urrency] <td>te from <strong>[ anguage]z&gt; to <strong>[det</strong></strong></td> <td>[detected_count ]&gt; to <strong>[d tected_currency</strong></td> <td>ry]. Do etected_language ] ?</td> <td>you want to e] and</td> <td></td> <td>en 🔻</td> <td></td> <td></td> <td></td>	te from <strong>[ anguage]z&gt; to <strong>[det</strong></strong>	[detected_count ]> to <strong>[d tected_currency</strong>	ry]. Do etected_language ] ?	you want to e] and		en 🔻			
				Variables disponibles :	[detected_	country], [detec	cted_language],	, [detected_cu	irrency], [curren	t_language], [d	current_c	urrency]			
	* Message de confirn	nation avant de ch	nanger la langue uniquement	Our system detects ti change website langu	nat you are v Jage from <si< td=""><td>isiting our websit trong&gt;[current_la</td><td>te from <strong>[ anguage]<td> detected_count  &gt; to <strong>[d</strong></td><td>ry]</td></strong>. Do etected_language</td><td>you want to e] ?</td><td></td><td>en ▼</td><td></td><td></td><td></td></si<>	isiting our websit trong>[current_la	te from <strong>[ anguage]<td> detected_count  &gt; to <strong>[d</strong></td><td>ry]</td></strong> . Do etected_language	detected_count  > to <strong>[d</strong>	ry]	you want to e] ?		en ▼			
				Variables disponibles :	[detected_	country], [detec	cted_language],	, [current_lang	juage]						
	* Message de confirr	mation avant de cl	hanger la devise uniquement	Our system detects to change website curre	nat you are v .ncy from <st< td=""><td>isiting our websit rong&gt;[current_cu</td><td>te from <strong>[ urrency]</strong></td><td> detected_count &gt; to <strong>[de</strong></td><td>ry]. Do :tected_currency]</td><td>you want to  ?</td><td></td><td>en 🕶</td><td></td><td></td><td></td></st<>	isiting our websit rong>[current_cu	te from <strong>[ urrency]</strong>	detected_count > to <strong>[de</strong>	ry]. Do :tected_currency]	you want to ?		en 🕶			
				Variables disponibles :	[detected_	country], [detec	cted_currency],	[current_curre	ancy]						
	Message de noti	ification pour défir	nir la langue et la devise	We are setting your la	inguage and	currency. Please	e wait a moment!	I				en 🕶			
	Message af	fiché dans la fenêt	tre contextuelle «	Taxes, delivery option	ns, shipping p	orice and delivery	y speeds may vary	y for different lo	cations			en 🕶			
		Selection	inez votre pays »												
		Mess	sage de blocage	Sorry! You are blocke	d from acces	ssing this website	à.					en 🗸			
	Message affic	shé lorsque le prod	luit est désactivé	This product is not av	railable.							en 🔻			
														Enregist	trer

# VIII. CRONJOB

Ce module fournit une fonction cronjob pour vous aider à mettre à jour automatiquement la base de données IP GeoLiteCity (à l'aide de cronjob). Veuillez lire attentivement les notes sur l'onglet « **Cronjob** » et configurer un cronjob sur votre serveur. Vous pouvez laisser le cronjob s'exécuter automatiquement ou exécuter le cronjob manuellement.

	rcher												0	Voir ma boutiqu
ules / ets_geolocation / PC	onfigurer													
										Précéde	nt	Traduire		Points d'accro
🖌 Statistiques 🛛 🤗	Réglages	Arègles	🤶 Messages	Scronjob 🖗	🧾 Aide									
°aramètres De La Cronj	ob													
Mettre à jour aut	omatiquement	la base de donné	áes Geol iteCity IP (à l	'aide de croniob)										
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •														
• Quelques notes importante	es avant de config	urer Cronjob :												
<ul> <li>La fréquence des Cron</li> </ul>	njob doit être d'une	e fois par mois, la fré	quence recommandée e	est d'une fois par sema	aine									
<ul> <li>La configuration d'un c Vous pouvez écaleme</li> </ul>	cronjob est différer	nte selon votre serve bébergeur pour lui	eur. Si vous utilisez un hét demander de l'aide sur li	bergement cPanel, reg a mise en place du cra	ardez cette vidéo pou priob	ur plus de référenc	ces : https://ww	ww.youtube.co	m/watch?	/=bmBjgInD5y	γA			
rodo podroz ogdiornio		noodigoal pour la												
<ul> <li>Configurez un croniob com</li> </ul>	me ci-dessous su	ir votre serveur pou	r mettre à iour automati	auement votre fichier	de base de données l	IP.								
Configurez un cronjob com	ime ci-dessous su	ir votre serveur pour	r mettre à jour automati	quement votre fichier	de base de données l	IP.	ICGKo54wP							
<ul> <li>Configurez un cronjob com</li> <li>0 0 * * 0 /usr/bin/php /horr</li> </ul>	ime ci-dessous su ne/etssoft/web/de	ir votre serveur pour	r mettre à jour automati s.com/public_html/geole	quement votre fichier	de base de données l geolocation/cronjob.j	IP.	//CGks54wB							
<ul> <li>Configurez un cronjob com</li> <li>0 0 * * 0 /usr/bin/php /hon</li> <li>Exécutez le cronjob manuel</li> </ul>	ime ci-dessous su ne/etssoft/web/de llement en cliquai	ir votre serveur poui emo2.presta-demos nt sur le bouton ci-c	r mettre à jour automati s.com/public_html/geok dessous	quement votre fichier	de base de données l geolocation/cronjob.j	IP. php secure=kdKM	ACGks54wB							
Configurez un cronjob com     0 * * 0 /usr/bin/php /hon     Exécutez le cronjob manuelle     Exécuter le cronjob manueller	ime ci-dessous su ne/etssoft/web/de llement en cliquar ment	ir votre serveur poui emo2.presta-demos nt sur le bouton ci-c	r mettre à jour automati s.com/public_html/geok dessous	quement votre fichier	de base de données l geolocation/cronjob.j	IP.	ACGks54wB							
Configurez un cronjob com     0 0 * * 0 /usr/bin/php /hon     Exécutez le cronjob manueller     Exécuter le cronjob manueller	ime ci-dessous su ne/etssoft/web/de llement en cliquar ment	ir votre serveur pour emo2.presta-demos nt sur le bouton ci-c	r mettre à jour automati s.com/public_html/geole Jessous	quement votre fichier	de base de données l geolocation/cronjob.	IP.	ICGks54wB							
Configurez un cronjob com     0 0 * * 0 /usr/bin/php /hon     Exécutez le cronjob manuelle     Exécuter le cronjob manuelle     Jeton sécurisé pour exéc	rme ci-dessous su ne/etssoft/web/de llement en cliquar ment cuter cronjob	r votre serveur pour erro2.presta-demos nt sur le bouton cl-c kdKMCGks54wE	r mettre à jour automati s.com/public_html/geok lessous	quement votre fichier	de base de données l geolocation/cronjob.j	IP.	ICGks54wB							
Configurez un cronjob com     a 0 * * a /usr/bin/php /hon     Exécutez le cronjob manuelle     Exécuter le cronjob manuelle     Jeton sécurisé pour exéc	rme ci-dessous su ne/etssoft/web/de llement en cliquar ment cuter cronjob	r votre serveur pour emo2.presta-demos nt sur le bouton ci-c kdKMCGks54wE	r mettre à jour automati s.com/public_htmi/geok dessous	quement votre fichier	de base de données l	IP.	ACGks54wB							
Configurez un cronjob com     a 0 * * a /usr/bin/php /hon     Exécutez le cronjob manuelle     Exécuter le cronjob manuelle     Jeton sécurisé pour exéc	ime ci-dessous su ne/etssoft/web/de llement en cilquar ment cuter cronjob	r votre serveur pour emo2presta-demos nt sur le bouton ci-c kdKMCGks54wE	r mettre à jour automati s.com/public_html/geok lessous	quement votre fichier	de base de données l	IP.	ACGks54wB							
<ul> <li>Configurez un croa/ob com <i>a</i> 0 ** 0 /<i>usr/bin/php/hon</i> </li> <li>Exécutez le cron/ob manuelle     </li> <li>Exécuter le cron/ob manuelle     </li> <li>Jeton sécurisé pour exécutives p</li></ul>	me ci-dessous su ne/etssoft/web/de llement en cilquai ment	r votre serveur pour amo2 <i>presta-demos</i> nt sur le bouton ci-c kdKMCGks54wE	r mettre à Jour automati s.com/public_html/geole lessous	quement votre fichier	de base de données l	IΡ. .php secure=kdKh	ACGks54wB							
Configurez un cronjob com a 0 ** 0 /usr/bin/php /hon Exécutez le cronjob manuelle Exécuter le cronjob manuelle Leton sécurisé pour exéc	me cl-dessous su ne/etssoft/web/de llement en cliquai ment cuter cronjob	r votre serveur pou mno2 presta-demos nt sur le bouton cl-c kdKMCGkc54wE	r metre à jour automati s.com/public_htmi/geok dessous	quement votre fichier	de base de données la	IP.	ACGks54wB							

# IX. AIDE

Sur cet onglet, nous avons quelques notes auxquelles vous devriez faire attention lorsque vous utilisez **Geolocation**.

odules / ets_geolocatio	on / 🖌 Configurer				
					Précédent Traduire Points d'accroch
🚻 Statistiques	🔗 Réglages	Arègles 🦄	🤶 Messages	😂 Cronjob	X Alde
Aide À La Géoloc	calisation				
Merci d'utiliser Geolo	cation, le module de loca	alisation à détection a	utomatique pour Prestas	hop.	
Voici quelques point	ts auxquels vous devez fai	ire attention lorsque v	ous utilisez Geolocation:		
1. Lisez attentive	ement le document du gu	ide de l'utilisateur (joir	nt à votre téléchargemer	t) pour comprendre co	omment utiliser le module ainsi que pour trouver la solution au problème que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de Geolocation.
1. Lisez attentive 2. Afin d'utiliser G	ement le document du gu Geolocation, veuillez téléc	ide de l'utilisateur (join charger la <mark>GeoLite2-Ci</mark>	nt à votre téléchargemer <mark>ty package</mark> et l'extraire d	t) pour comprendre co ans le répertoire <b>/app/</b>	omment utiliser le module ainsi que pour trouver la solution au problème que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de Geolocation. /Resources/geolp/ (pour Prestashop 1.7) ou répertoire /toois/geolp/ (pour Prestashop 1.6).
1. Lisez attentive 2. Afin d'utiliser <b>6</b> 3. Pour que vos a	ement le document du gu Geolocation, veuillez téléc clients soient automatiqu	ide de l'utilisateur (joi charger la GeoLite2-Ci iement redirigés vers l	nt à votre téléchargemer ty package et l'extraire d eur langue et leur devise	t) pour comprendre co ans le répertoire <b>/app/</b> . assurez-vous d'avoir i	omment utiliser le module ainsi que pour trouver la solution au problème que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de Geolocation. Resources/geolp/ (pour Prestashop 1.7) ou répertoire /tools/geolp/ (pour Prestashop 1.6). importé le pack de localisation correspondant à leur pays. Pour importer un pack de localisation, suivez ce court guide :
<ol> <li>Lisez attentive</li> <li>Afin d'utiliser 6</li> <li>Pour que vos a</li> <li>Étape 1: Sur le</li> </ol>	ement le document du gu Geolocation, veuillez téléc clients soient automatiqu tableau de bord du back	ide de l'utilisateur (joi charger la <del>Geol.ite2-Ci</del> lement redirigés vers l office Prestashop, ac	tt à votre téléchargemer ty package et l'extraire d eur langue et leur devise ccédez à <b>international &gt; I</b>	t) pour comprendre co ans le répertoire /app/ assurez-vous d'avoir i ocalisation	omment utiliser le module ainsi que pour trouver la solution au problème que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de Geolocation. (Resources/geolp/ (pour Prestashop 17) ou répertoire /tools/geolp/ (pour Prestashop 18). importé le pack de localisation correspondant à leur pays. Pour importer un pack de localisation, suivez ce court guide :
1. Lisez attentive 2. Afin d'utiliser ( 3. Pour que vos o Étape 1: Sur le Étape 2: Sélec	rment le document du gu Geolocation, veuillez téléc clients soient automatiqu tableau de bord du back stionnez le pack de localis	ide de l'utilisateur (joi charger la Geolite2-Ci lement redirigés vers l -office Prestashop, ac ation que vous souha	tt à votre téléchargemen ty package et l'extraire d eur langue et leur devise scédez à <b>International &gt; I</b> itez importer > sélectionn	t) pour comprendre co ans le répertoire <b>/app/</b> assurez-vous d'avoir i <b>ocalisation</b> ez le contenu à import	omment utiliser le module ainsi que pour trouver la solution au problème que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de <b>Geolocation.</b> /Resources/geolp/ (pour Prestashop 1.7) ou répertoire /tools/geolp/ (pour Prestashop 1.6). Importé le pack de localisation correspondant à leur pays. Pour importer un pack de localisation, suivez ce court guide : ter
1. Lisez attentive 2. Afin d'utiliser ( 3. Pour que vos u Étape 1: Sur le Étape 2: Sélec Étape 3: Cliqu	ement le document du gu Geolocation, veuillez téléc clients soient automatiqu tableau de bord du back tionnez le pack de localisi vez sur le bouton "importer	ide de l'utilisateur (joi charger la GeoLite2-Ci ement redirigés vers l -office Prestashop, ac ation que vous souha	nt à votre téléchargemen ty package et l'extraire d eur langue et leur devise ccédez à <b>International &gt; I</b> itez importer > sélectionn	t) pour comprendre ca ans le répertoire <b>/app/</b> assurez-vous d'avoir i <b>ocalisation</b> ez le contenu à import	omment utiliser le module ainsi que pour trouver la solution au problème que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de <b>Geolocation.</b> /Resources/geolp/ (pour Prestashop 1.2) ou répertoire /toots/geolp/ (pour Prestashop 1.6). importé le pack de localisation correspondant à leur pays. Pour importer un pack de localisation, suivez ce court guide : ter

# X. MERCI

Merci encore d'avoir acheté notre produit et de passer par cette documentation. Nous espérons que ce document est utile et efficace dans la mise en place complète de ce module. Si vous avez des questions pour lesquelles la réponse n'est pas disponible dans ce document, sentez-vous svp libre pour nous contacter.