MODULO DI CONTATTO 7

Il plugin del modulo di contatto più famoso che ti aiuterà a creare qualsiasi tipo di modulo di contatto utilizzando l'editor del modulo di contatto

Un prodotto di PrestaHero

Contenuto

I. BENVENUTO 4

II. INTRODUZIONE 4

III. INSTALLAZIONE 5

IV. CONFIGURAZIONE 6

1. Crea il tuo primo modulo di contatto 6

1.1. Impostazioni generali del modulo 6

1.2. Configurazione email 8

1.3. Messaggi di notifica personalizzati 10

1.4. Opzioni SEO 11

1.5. Pagina di "Grazie" 11

1.6. Impostazioni generali 13

2. Mostrare modulo di contatto sul frontend 16

2.1. Mostrare modulo di contatto su una pagina separata 17

2.2. Mostrare il modulo di contatto utilizzando il shortcode 18

2.3. Mostrare il modulo di contatto utilizzando il hook personalizzato 19

2.4. Mostrare il modulo di contatto utilizzando i ganci Prestashop predefiniti . 20

3. Form-tags e Mail-tags 21

3.1. Sintassi del tag del modulo 21

3.2. Sintassi del tag di posta 24

3.3. Elenco dei tipi di tag del modulo 25

3.3.1. Campi di testo 25

3.3.2. Campi numerici 32

3.3.3. Campo data 34

3.3.4. Campo nascosto 36

3.3.5. Caselle di controllo, pulsanti di opzione e selezione a discesa 37

3.3.6. Caricamento e allegato dei file 39

3.3.7. reCAPTCHA 42

3.3.8. Immagine CAPTCHA 46

3.3.9. Quiz 47
3.3.10. Casella di controllo accettazione 49
3.3.11. Pulsante di invio 50
V. GESTISCI I MESSAGGI 51
VI. INTEGRAZIONE 55
V. MODELLI DI EMAIL 57
VI. IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE 59
VII. STATISTICA 59
VIII. GRAZIE 61

I. BENVENUTO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Speriamo di guidarvi attraverso tutti gli aspetti dell' installazione del modulo e la configurazione del modulo all'interno di questo documento. Se avete domande che esulano dall'ambito di questa documentazione, non esitate a contattarci.

Nota

Tutte le schermate di istruzioni sono tratte da PrestaShop 1.7, ma l'installazione e la configurazione di questo modulo su PrestaShop 1.5 e 1.6 è simile.

II. INTRODUZIONE

Hai già sentito parlare di **WordPress Contact Form 7**? Si tratta del più popolare plugin WordPress per moduli di contatto: attualmente conta più di 5 milioni di installazioni attive.

WordPress Contact Form 7 è il plugin di WordPress di maggior successo tra gli oltre 29 mila plugin disponibili su **Wordpress.org**. Grazie a **Takayuki Miyoshi** (ideatore di WordPress Contact Form 7) e al suo team di sviluppatori, adesso tutti gli utenti di WordPress (io sono uno di questi) hanno la possibilità di installare sul loro sito WordPress un modulo per la realizzazione di moduli di contatto che include incredibili funzionalità.

La maggior parte del codice del Modulo di contatto 7 - La versione di Prestashop (il modulo Prestashop acquistato) è ottenuta dalla sua versione di WordPress (poiché il Modulo di contatto 7 è un plug-in open source). Il modulo Prestashop funziona esattamente come WordPress Contact Form 7, ma è dotato di maggiori funzionalità: consente di salvare i messaggi del cliente, include una pagina dedicata ai moduli di contatto, immagini CAPTCHA

semplici, l'editor di modelli, consente di visualizzare l'anteprima del modulo, è dotato di un'interfaccia utente migliore, e molto altro ancora.

Poiché questo modulo Prestashop funziona in modo analogo al modulo di contatto 7 di WordPress, quindi alcune parti di questo WordPress Contact Form 7's help website, fare riferimento a contactform7.com per ulteriori riferimenti. Leggere articoli utili sul sito Web ti aiuterà anche molto nella comprensione del **Modulo di contatto 7** - Versione Prestashop.

III. INSTALLAZIONE

1. Passare a **"Moduli / Moduli e Servizi",** fare clic su **"Carica un modulo / Seleziona file"**

2. Seleggere il file di modulo **"ets_contactform7.zip"** dal computer, quindi fare clic su **"Apri"** per installare.

Fare clic sul pulsante **"Configura"** del modulo appena installato per aprire la pagina di configurazione del modulo.

Accesso rapido: È anche possibile passare alla pagina di configurazione del **Modulo di contatto 7** attraverso il menu di accesso rapido.

IV. CONFIGURAZIONE

1. Crea il tuo primo modulo di contatto

1.1. Impostazioni generali del modulo

Vai a "**Moduli di contatto**", cleccare su "**Aggiungi nuovo**" in alto a destra del pannello.



Compilare i campi obbligatori e selezionare le impostazioni facoltative.



- **Titolo del modulo**: titolo del modulo visualizzato sul front-end.
- **Editor di moduli:** Utilizza gli strumenti di generazione di tag per generare **Sintassi del tag del modulo** e compilare il modulo che ti serve, puoi anche inserire qui tutti i tag HTML che desideri modellare il modulo di contatto previsto, fare clic su "**Anteprima**" per visualizzare l'anteprima del modulo prima di pubblicare il modulo.

Fare clic sul pulsante "**Salva**" per salvare il modulo di contatto.

1.2. Configurazione email

Fare clic sulla sottoscheda "**Mail**" per aprire l'area di configurazione dell'e-mail per il modulo di contatto.

A: Inserisci qui l'indirizzo email del destinatario che desideri ricevere i messaggi di notifica. Puoi anche inserire qui il nome del destinatario in questo formato "Receiver name <receiver-email@example.com>"

Copia al carbonio cieco: Quando si inseriscono gli indirizzi e-mail nel campo *Copia al carbonio cieco* di un messaggio, tali indirizzi sono invisibili ai destinatari dell'email.

Da: Inserisci qui l'indirizzo email del mittente che viene utilizzato per inviare e-mail quando il cliente ti contatta tramite questo modulo di contatto. Se questo campo è vuoto, l'e-mail SMTP configurata del sito Web verrà utilizzata come e-mail del mittente (nel caso in cui non sia disponibile alcuna e-mail SMTP, verrà utilizzata l'e-mail del negozio). Per evitare che le e-mail siano considerate come spam dal servizio di posta elettronica del destinatario, è necessario inserire un indirizzo e-mail autorizzato, normalmente dovrebbe essere l'e-mail SMTP configurata del sito Web, né un'e-mail creata con il dominio del sito Web come contact@yourdomain.com

Oggetto: Oggetto dell'e-mail utilizzato quando un'e-mail viene inviata tramite il modulo di contatto

Rispondi a: Indirizzo email da specificare come "**Email di risposta**" quando si fa clic sul pulsante "*Rispondi*" della casella di posta elettronica quando viene inviato un messaggio dal modulo di contatto alla propria email (indirizzo email del destinatario).

Corpo del messaggio: Contenuto email che verrà inviato all'indirizzo email del destinatario. È possibile copiare e incollarei tag di posta disponibili per ottenere il valore di input del modulo. Ad esempio:

File allegati: se il cliente invia un file allegato, puoi scaricarlo tramite la tua email.

Puoi sempre utilizzare i **Sintassi del tag di posta**come [your-name], [your-email], [your-subject], [your-message], ecc. nei campi sopra.



1.3. Messaggi di notifica personalizzati

Modulo di contatto 7 consente di personalizzare i messaggi di notifica che possono apparire in determinate situazioni quando i clienti utilizzano il modulo di contatto sul frontend. I messaggi di notifica sono pieni di valori predefiniti adatti alla maggior parte dei tipi di modulo di contatto, ma se si desidera modificare i messaggi è possibile farlo facilmente facendo clic sulla sottoscheda "**Notifica**". Qui puoi modificare tutti i messaggi che vuoi in ciascuna lingua.



1.4. Opzioni SEO

- Abilita la pagina del modulo separata: attivare questa opzione per creare una pagina Web specifica per visualizzare questo modulo di contatto.
- Alias del modulo di contatto: l'alias verrà visualizzato nell'URL di questo modulo di contatto anziché sul titolo del modulo.
- Meta titolo, meta parole chiave, meta descrizione: elementi SEO per aiutarti a ottimizzare il tuo modulo di contatto.



1.5. Pagina di “Grazie”

È possibile impostare una pagina di ringraziamento per inviare un messaggio di conferma ai clienti dopo aver inviato un modulo. Questo modulo consente di impostare un URL personalizzato per questa pagina di ringraziamento e di impostare l'alias di pagina per rendere più semplice l'URL della pagina.



Dopo che i clienti hanno inviato il modulo, verrà visualizzata la pagina "Grazie".

1.6. Impostazioni generali

Salva i messaggi: Attivare questa opzione per salvare i messaggi inviati dai clienti al modulo di back office

Salva allegati: Attivare questa opzione se si desidera salvare gli allegati caricati dal cliente tramite il modulo di contatto. (Nota che abilitare questo potrebbe spendere molto del tuo spazio di archiviazione)

Contrassegna i messaggi da questo modulo di contatto come "Messaggio stellare": Automaticamente "stella" (evidenziare i messaggi inviati tramite questo modulo di contatto nell'elenco dei messaggi con una stella) tutti i messaggi inviati tramite questo modulo di contatto

Apri modulo di contatto tramite pulsante: Attiva questa opzione se vuoi visualizzare un "Pulsante contatto", quando il cliente fa clic su questo pulsante il modulo di contatto verrà visualizzato tramite un pop-up.

Posizione di visualizzazione disponibile (gancio Prestashop predefiniti): se si desidera mostrare il modulo di contatto tramite ganci Prestashop predefiniti, basta controllare i ganci che si desidera

Dare l'accesso per i gruppi di clienti: Seletti gruppi di clienti che sono disponibili per accedere a questo modulo di contatto.

Mostra solo quando il cliente ha effettuato l'accesso: Mostrare questo modulo di contatto solo quando il cliente ha effettuato l'accesso utilizzando il proprio account registrato.

NOTA:

Attivare l'opzione "**Abilita codice breve e modulo di contatto nell'hook Prestashop**" nella scheda **Integrazione > Impostazioni globali** per visualizzare l'elenco di controllo "Posizione di visualizzazione conservata".



Per impostazione predefinita, l'opzione "**Abilita codice breve e modulo di contatto nell'hook Prestashop**" è disattivata. Ciò consente di ottimizzare il sito Web poiché le pagine Web di PrestaShop non devono caricare il codice del modulo di contatto dal nostro modulo, pertanto il tempo di caricamento della pagina verrà ridotto.


MODULO
POSTA
MESSAGGI
SEO
PAGINA DI "GRAZIE"
IMPOSTAZIONI
Salva i messaggi
SÌ
NO
Salva i messaggi dei clienti nella scheda "Messaggi".
Salva allegati
SÌ
NO
Salva i file allegati sul tuo server, puoi scaricare i file nella scheda "Messaggi". Abilitare questa opzione è utile ma ci vorrà un po 'dello spazio sul disco di hosting per archiviare i file. Puoi impostarlo su "No" se non è necessario per salvare i file sul server perché i file verranno inviati anche alla tua casella di posta elettronica
Inserisci una stella sui messaggi inviati da questo modulo di contatto
SÌ
NO
Evidenzia i messaggi inviati da questo modulo di contatto nella scheda "Messaggi" da una stella gialla
Apri modulo con il pulsante
SÌ
NO
Visualizza un pulsante (nascondi inizialmente il modulo), quando il cliente fa clic sul pulsante, aprirà il modulo tramite un popup
Etichetta pulsante
Open Contact form
en
Posizione di visualizzazione conservata (hook Prestashop predefiniti)
Intestazione - top navigazione
Intestazione - intestazione principale
Top
Homepage
Colonna di sinistra
Colonna di destra
Pagina a piè di pagina
Pagina del prodotto - sotto l'immagine del prodotto
Pagina del prodotto - Piè di pagina
Pagina di pagamento
Pagina di login
Oltre a utilizzare il codice funzione, l'hook personalizzato e una pagina separata per visualizzare il modulo di contatto, è anche possibile visualizzare il modulo di contatto sugli hook predefinito Prestashop predefiniti
Attiva il modulo di contatto
SÌ
NO
Annulla
Salva e rimani
Salva

2. Mostrare modulo di contatto sul frontend

Modulo di contatto 7 offre 4 modi per mostrare un modulo di contatto sul front-end del sito Web:

- Mostrare modulo di contatto su una pagina separata (con un URL amichevole)
- Mostrare il modulo di contatto utilizzando il shortcode
- Mostrare il modulo di contatto utilizzando il gancio personalizzato
- Mostrare il modulo di contatto utilizzando i ganci Prestashop predefiniti



2.1. Mostrare modulo di contatto su una pagina separata

Modulo di contatto 7 consente di creare un URL separato per monstrare un modulo di contatto. Per abilitare questa funzione, nella scheda "**Informazioni**", imposta "**Abilita la pagina del modulo separata**" su "Sì", quindi inserisci le impostazioni SEO per la pagina che includono meta titolo, meta descrizione, meta parole chiave e alias del modulo di contatto (URL amichevole).



2.2. Mostrare il modulo di contatto utilizzando il shortcode

Shortcode è disponibile per ogni modulo di contatto, gli shortcode sono in questo formato **[contact-form-7 id="CONTACT_FORM_ID"]**. È anche possibile copiare lo shortcode di ciascun modulo di contatto nell'elenco dei moduli di contatto o nella pagina di modifica del modulo. Incollare lo shortcode del modulo di contatto ovunque sulla pagina CMS, la descrizione del prodotto, la descrizione della categoria, il file .tpl, ecc. per mostrare il modulo di contatto.





2.3. Mostrare il modulo di contatto utilizzando il hook personalizzato

Oltre all'utilizzo del shortcode, puoi anche utilizzare il gancio personalizzato in questo formato **{hook h = "displayContactForm7" id="CONTACT_FORM_ID"}** per mostrare un

modulo di contatto come come fai con il shortcode. L'unica cosa diversa è che il gancio personalizzato può essere utilizzato solo nei file modello .tpl.



2.4. Mostrare il modulo di contatto utilizzando i ganci Prestashop predefiniti

Per mostrare il modulo di contatto in hook Prestashop predefiniti come intestazione, piè di pagina, pagina prodotto, ecc. Quando si imposta il modulo di contatto, è sufficiente controllare le posizioni desiderate sull'opzione "**Posizione di visualizzazione disponibile**".



3. Form-tags e Mail-tags

Modulo di contatto 7 ti consente di modificare i modelli dei tuoi moduli di contatto (usando l'editor dei moduli) e la tua posta (intestazioni di posta e corpo del messaggio) con vari "**tag**". Nella terminologia per **Modulo di contatto 7**, tag significa una piccola stringa formata di tipo racchiuso tra parentesi quadre ([ ]).

I tag per i moduli e i tag per la posta hanno un aspetto diverso l'uno dall'altro, ad esempio, puoi usare [text* your-name] nel tuo modulo e [your-name] nella tua posta. Ognuno di essi ha una sintassi diversa.

3.1. Sintassi del tag del modulo

Un tag in un modello di modulo ("form-tag") verrà sostituito con un elemento HTML che rappresenta un campo di input quando viene visualizzato in un modulo effettivo. I componenti di un tag modulo possono essere separati in quattro parti: **tipo, nome, opzioni e valori**.

- **Il tipo** è il fattore più importante, in quanto definisce quale tipo di elemento HTML sostituirà se stesso e quale tipo di input è previsto attraverso di esso.
- **Il nome** viene utilizzato per identificare il campo di input. La maggior parte dei tag del modulo ha un nome, ma ci sono eccezioni.
- **Le opzioni** specificano i dettagli del comportamento e dell'aspetto. Le opzioni sono opzionali.
- **I valori** (nella maggior parte dei casi) vengono utilizzati per specificare i valori predefiniti. È possibile che i valori possano essere utilizzati anche per altri scopi; dipende dal tipo di tag. I valori sono opzionali.

Si noti che l'ordine di quelle parti è importante. Le opzioni non possono venire prima del nome e i valori non possono venire prima delle opzioni.

Fare riferimento List of Form-tag Types per ulteriori informazioni su tutti i tipi di tag del modulo che è possibile utilizzare nel **Modulo di contatto 7**.

È possibile modificare un modulo di contatto utilizzando l'editor del modulo nel pannello della scheda "**Modulo**". I tag del modulo e HTML possono essere utilizzati nell'editor dei moduli.

Un tag di modulo funziona come **segnaposto** per un controllo modulo HTML (ad esempio un campo di immissione testo) o un insieme di controlli modulo (ad esempio un gruppo di caselle di controllo). I tag del modulo vengono sostituiti con HTML durante il rendering del modulo.

Un tag del modulo deve seguire regole di sintassi specifiche. In caso contrario, il tag del modulo non funzionerà correttamente. Tuttavia, non è necessario ricordare la sintassi perché è possibile utilizzare gli **strumenti generatore di tag** per generare tag di modulo corretti.



Si noti che le modifiche in un modello di modulo non si riflettono automaticamente nelle impostazioni di posta del modulo di contatto. Pertanto, se è stato aggiunto un tag modulo a un modello di modulo, sarà necessario aggiungere manualmente un tag di posta corrispondente nelle impostazioni di posta che si trovano nel pannello della scheda **Posta**.

3.2. Sintassi del tag di posta

Un tag in un modello di posta ("mail-tag") è molto più semplice del tag del modulo. Un tag di posta contiene solo una parola. Nella maggior parte dei casi, la parola corrisponde al nome di un tag del modulo e verrà sostituita dall'input del modulo attraverso di esso.



3.3. Elenco dei tipi di tag del modulo

Modulo di contatto 7 offre 10 tipi di tag del modulo:

Campi di testo (text, text*, email, email*, tel, tel*, url, url*, textarea e textarea*, password)

Campi numerici (number, number*, range e range*)

Campo data (date e date*)

Caselle di controllo, pulsanti di opzione e selezione a discesa (checkbox, checkbox*, radio, select e select*)

Campo di caricamento file (file e file*)

reCAPTCHA (recaptcha)

Immagine CAPTCHA (captcha)

Quiz (quiz)

Casella di controllo accettazione (acceptance)

Pulsante di invio (submit)

3.3.1. Campi di testo

I campi di input di testo sono i fattori più comuni di un modulo di contatto. Come forse saprai, HTML ha due tipi di elementi per i campi di input del testo: <input type="text"> per un input a riga singola; e <textarea> per input multilinea. **Modulo di contatto 7** fornisce diversi tipi di tag del modulo per rappresentare questi due tipi di elementi HTML: **campo di testo** (text e text*); **campo email** (email e email*); **campo password** (password e password*); **telefono campi** (tel e tel*); **campo URL** (url e url*); e **area di testo** (textarea e textarea*).

CAMPO DI TESTO

Sia il text che il text* sono utilizzati per l'inserimento di una riga e accettano qualsiasi forma di testo. La differenza tra loro è che il text* connota un campo obbligatorio. Nella convenzione del **Modulo di contatto 7**, tutti i tipi di tag con un asterisco '*' indicano che si tratta di campi obbligatori.

Opzioni disponibili per text e text*

Opzione	Esempi	Descrizione
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [text your-text class:y2008 class:m01 class:d01].
minlength:*(num)*	minlength:10	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.
maxlength:*(num)*	maxlength:90	La lunghezza massima consentita per questo campo di input.
size:*(num)*	size:50	Il valore dell'attributo HTML *size* di questo campo di input.
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto
default:user_first_name		Opzioni per il recupero delle

default:user_last_name default:user_email default:user_full_name		informazioni dell'utente connesso come valore predefinito del campo.

Questi campi possono avere uno 0 o 1 valore e il valore verrà utilizzato come valore predefinito del campo di input.
Esempio: [text* your-name class:required "John Smith"]

CAMPI EMAIL

Sia il email che il email* sono validi per l'inserimento di una riga e accettano solo indirizzi e-mail. email* è un campo obbligatorio.

Opzioni disponibili per email e email*

Opzione	Esempi	Descrizione
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [email your-email class:y2008 class:m01 class:d01].
minlength:*(num)*	minlength:10	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.
maxlength:*(num)*	maxlength:90	La lunghezza massima consentita per questo campo di input.

size:*(num)*	size:50	Il valore dell'attributo HTML *size* di questo campo di input.
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto
default:user_email		Opzioni per il recupero delle informazioni dell'utente connesso come valore predefinito del campo.

Esempio: [email your-email "example@example.com"]

CAMPI PASSWORD

Sia il password che il password* sono validi per l'inserimento di una riga e accettano solo password. password* è un campo obbligatorio.

Opzioni disponibili per password e password*

Opzione	Esempi	Descrizione
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [email your-email class:y2008 class:m01 class:d01].
minlength:*(num)*	minlength:10	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.
maxlength:*(num)*	maxlength:90	La lunghezza massima consentita per questo

		campo di input.
size:*(num)*	size:50	Il valore dell'attributo HTML *size* di questo campo di input.
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto

Esempio: [password your-password "12345678"]

CAMPO URL

Sia il url che il url* sono per input a riga singola e accettano solo URL. url* è un campo obbligatorio.

Opzioni disponibili per url e url*

Opzione	Esempi	Descrizione
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [url your-url class:y2008 class:m01 class:d01].
minlength:*(num)*	minlength:10	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.
maxlength:*(num)*	maxlength:90	La lunghezza massima consentita per questo campo di input.

size:*(num)*	size:50	Il valore dell'attributo HTML *size* di questo campo di input.
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto
default:current_url		Opzione per il recupero dell'URL corrente della pagina corrente come valore predefinito del campo.

Esempio: [url your-url "http://example.com"]

TELEFONO CAMPI

Sia il tel che il tel* sono validi per l'inserimento di una riga e accettano solo numeri di telefono. tel* è un campo obbligatorio.

Opzioni disponibili per tel e tel*

Opzione	Esempi	Descrizione
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [url your-url class:y2008 class:m01 class:d01].
minlength:*(num)*	minlength:10	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.

maxlength:*(num)*	maxlength:90	La lunghezza massima consentita per questo campo di input.
size:*(num)*	size:50	Il valore dell'attributo HTML *size* di questo campo di input.
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto

Esempio: [tel your-tel "123-456-7890"]

AREA DI TESTO

Sia il textarea che il textarea* sono per un input su più righe e accettano qualsiasi forma di testo. textarea* è un campo obbligatorio.

Opzioni disponibili per textarea e textarea*

Opzione	Esempi	Descrizione
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di textarea.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento textarea. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [textarea your-text class:y2008 class:m01 class:d01].
minlength:*(num)*	minlength:10	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.

maxlength:*(num)*	maxlength:90	La lunghezza massima consentita per questo campo di input.
*(cols)*x*(rows)*	40x10 80x x4	Colonne (larghezza) e righe (altezza) dell'area di testo. Puoi ometterne uno.
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto

Esempio: [textarea your-message 40x10 "your message here ..."]

Inoltre, di seguito è riportato un altro modo per impostare il valore predefinito:

```
[textarea your-message] foo bar [/textarea]
```

In questo modo, è possibile impostare un valore predefinito su più righe.

3.3.2. Campi numerici

Un campo numerico è un campo per l'immissione di valori numerici. **Modulo di contatto 7** fornisce due tipi di tag del modulo per i campi numerici: number e range. Funzionano allo stesso modo, tranne per il fatto che forniscono diversi tipi di interfaccia utente.

I nuovi tipi di tag del modulo, number e range, corrispondono rispettivamente al number e range dei tipi di input HTML5. Attualmente, solo alcuni browser moderni supportano questi tipi di input.

Anche tra i browser moderni, potrebbero esserci differenze nel modo in cui questi campi di input vengono visualizzati sullo schermo. Nella maggior parte dei casi, viene eseguito il rendering di un input numerico come controllo di selezione mentre un input di intervallo viene visualizzato come controllo di scorrimento.

I browser meno recenti e alcuni browser moderni non supportano questi tipi di input e li rendono semplicemente come campi di input di testo tradizionali.

CAMPI NUMERICI

Sia il number che il number* vengono utilizzati per l'immissione del numero e accettano il valore numerico. number* è un campo obbligatorio.

Opzioni disponibili per number e number*

Opzione	Esempi	Descrizione
min:*(num)*	min:10	Valore dell'attributo min dell'elemento di input. Valore minimo consentito per questo campo.
max:*(num)*	max:99	Valore dell'attributo max dell'elemento di input. Valore massimo consentito per questo campo.
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [number your-text class:y2008 class:m01 class:d01].
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto

Esempio: [number* your-number min:10 max:99 step:3 class:required "40"]

CAMPO DELL'INTERVALLO NUMERICO

Opzioni disponibili per range e range*

Opzione	Esempi	Descrizione
min:*(num)*	min:10	Valore dell'attributo min dell'elemento di input. Valore minimo consentito per questo campo.
max:*(num)*	max:99	Valore dell'attributo max dell'elemento di input. Valore massimo consentito per questo campo.
step:*(num)*	step:3	Valore dell'attributo step dell'elemento di input. Quando il numero minimo è 10 e il *step* è 3, gli input accettabili sono 10, 13, 16, 19, ...
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [number your-text class:y2008 class:m01 class:d01].
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto

Questi campi possono avere uno 0 o 1 valore e il valore verrà utilizzato come valore predefinito del campo di input.
Esempio: [range* your-range min:10 max:99 step:3 class:required "40"]

3.3.3. Campo data

Se viene specificato un valore in un campo data, il valore deve essere nel formato YYYY-MM-DD (ad es. 2013-04-08) in base alla specifica HTML5. Questo è nella maggior parte dei casi di cui non devi preoccuparti perché l'interfaccia utente del selettore della data del browser imposterà un valore nel formato corretto.

Opzioni disponibili per date e date*

Opzione	Esempi	Descrizione
min:*(date)*	min:2013-01-01	Valore dell'attributo min dell'elemento di input. Valore minimo consentito per questo campo. Puoi anche utilizzare un formato data relativo (ad es. 'today+10days', 'today-2weeks').
max:*(date)*	max:2013-12-31	Valore dell'attributo max dell'elemento di input. Valore massimo consentito per questo campo. Puoi anche utilizzare un formato data relativo (ad es. 'today+10days', 'today-2weeks').
step:*(num)*	step:3	Valore dell'attributo step dell'elemento di input. Quando la data minima è 2013-01-01 e il *step* è 3, gli input accettabili sono 2013-01-01, 2013-01-04, 2013-01-07, ...
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [date your-date class:y2008 class:m01 class:d01].
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto

Esempio:

```
[date* your-date min:2013-01-01 max:2013-12-31 step:7 class:required "2013-04-01"]
```

FORMATO DATA VALORE IN POSTA

Come spiegato in precedenza, se un valore è specificato in un campo data, il valore deve essere nel formato YYYY-MM-DD (ad es. 2013-04-08). Quando il valore viene inserito nel modello di posta, il formato della data viene mantenuto per impostazione predefinita. Per modificare il formato nella posta, è possibile utilizzare una variante della notazione tag di posta [_format_{field name} "{date format}"].

Esempio: [_format_your-date "D, d M y"]

D, d, M, e y nell'esempio sopra sono caratteri di formato data descritti nella pagina di manuale della funzione data PHP. "D, d M y" formatterà 2013-04-08 come Mon, 08 Apr 13.

3.3.4. Campo nascosto

Campo nascosto: un tipo speciale di campo di input, ha un valore incluso nell'invio del modulo insieme ad altri campi visibili, ma il campo stesso rimane invisibile e non viene visualizzato sul front-end.

Contact Form 7 supporta il tipo di tag modulo nascosto per rappresentare i campi nascosti.

Opzione	Esempi	Descrizione
id:*(id)*	id:foo	id valore dell'attributo dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo classe dell'elemento di input. Per impostare due o più classi, puoi usare l'opzione multiple class:, come [hidden your-text class:y2008 class:m01 class:d01].
default:*(source)*		• Ottenere valori predefiniti dal contesto • Impostazione dei valori predefiniti per l'utente che ha effettuato l'accesso • Ottenere valori predefiniti dagli attributi shortcode

3.3.5. Caselle di controllo, pulsanti di opzione e selezione a discesa

Modulo di contatto 7 fornisce diversi tipi di tag del modulo per rappresentare caselle di controllo, pulsanti di opzione e menu a discesa. In questo articolo, ti mostrerò informazioni dettagliate sull'uso e la semantica di questi tag del modulo.

CHECKBOX, CHECKBOX* E RADIO

Sia il checkbox che il checkbox* rappresentano un gruppo di caselle di controllo (**<input type="checkbox">** in HTML). checkbox* richiede all'utente di selezionare almeno una delle caselle.

Radio rappresenta un gruppo di pulsanti di opzione (<input type="radio"> in HTML). Si noti che non esiste una versione richiesta della radio ("radio*"). Il motivo per cui il **Modulo di contatto 7** non fornisce "radio*" è perché un pulsante di opzione è un campo obbligatorio per natura. The HTML spec document lo spiega più in dettaglio.

Opzioni disponibili per checkbox, checkbox* e radio

Opzione	Esempi	Descrizione
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di wrapper.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento wrapper. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione.
default:*(num)*	default:2 default:1_2_3	Opzioni pre-controllate. Il numero intero seguente impostazione default: è la posizione nell'ordine degli articoli. 1 è il primo. Se si desidera selezionare due o più elementi, unire numeri interi con la barra inferiore (_), come default:1_2_3.
label_first		Per impostazione predefinita, una casella di

		controllo o un pulsante di opzione vengono inseriti per primi e un'etichetta per ultima. Aggiungendo l'opzione label_first puoi invertirle.

Questi tipi di tag hanno uno o più valori e i valori verranno utilizzati come valori ed etichette delle caselle di controllo o dei pulsanti di opzione.

Esempio: [checkbox your-country "China" "India" "San Marino"]

SELEZIONE A DISCESA (SELECT E SELECT*)

Sia il select che il select* rappresentano un menu a discesa (<select> in HTML). select* richiede all'utente di selezionare almeno un'opzione dal menu.

Opzioni disponibili per select e select*

Opzione	Esempi	Descrizione
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di select.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento select. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione.
default:*(num)*	default:2 default:1_2_3	Opzioni pre-controllate. Il numero intero seguente impostazione default: è la posizione nell'ordine degli articoli. 1 è il primo. Se si desidera selezionare due o più elementi, unire numeri interi con la barra inferiore (_), come default:1_2_3.
multiple		Rendi il menu a discesa multi-selezionabile.
include_blank		Inserisci un elemento vuoto nella parte superiore

		delle opzioni di questo menu a discesa.

Questi tipi di tag hanno uno o più valori e i valori verranno utilizzati come opzioni nel menu a discesa.

Esempio: [select your-country "China" "India" "San Marino"]

3.3.6. Caricamento e allegato dei file

Puoi consentire ai tuoi utenti di caricare i loro file tramite il tuo modulo, quindi ti verrà inviata un'e-mail con allegati dei file.

Per impostare, sono necessari due passaggi:

1) Aggiungi campi di caricamento file nel tuo modulo

2) Configura le tue impostazioni di posta per allegare i file caricati.

ADDING FILE UPLOADING FIELDS IN YOUR FORM

Come per altri tipi di campi modulo, **Modulo di contatto 7** fornisce tag modulo per i campi di caricamento dei file (<input type="file"> in HTML): file e file*. file* è un campo obbligatorio e richiede all'utente di caricare un file.

Opzioni disponibili per file e file*

Opzione	Esempi	Descrizione
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class:

		opzione, come [file your-file class:y2008 class:m01 class:d01].
filetypes:*(filetypes)*	filetypes:gif|png|jpg|jpeg	Tipi di file accettabili. Elenca le estensioni dei file dopo filetypes:, e separale con il carattere '|' (pipe) quando imposti più tipi di file.
limit:*(num)*	limit:1048576 limit:1024kb limit:1mb	Limitare la dimensione massima del file accettabile. È possibile utilizzare il suffisso kb (kilo byte) o mb (mega byte) facoltativamente. Se si omette il suffisso, il numero significa byte. Tieni presente che non puoi utilizzare un punto decimale (ovvero, in questo modo: [file your-file limit:1.5mb]) e verrà ignorato se esiste.

Esempio: [file your-file filetypes:pdf|txt limit:2mb]

Modulo di contatto 7 applica restrizioni predefinite per il filetypes: e limit: (dimensione del file) le opzioni in modo esplicito. I tipi di file accettabili predefiniti (estensioni) sono: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, avi, ogg, m4a, mov, mp3, mp4, mpg, wav, e wmv.

La dimensione del file accettabile predefinita è 1 MB (1048576 bytes).

CONFIGURAZIONE DEGLI ALLEGATI FILE CON UNA POSTA

Per allegare i file caricati alla posta, inserisci i tag di posta corrispondenti ai tag del modulo per i campi di caricamento dei file nel campo "Allegati file" come mostrato di seguito.



In questo esempio, il tag del modulo per il campo di caricamento del file è:

```
[file your-file filetypes:pdf]
```

Pertanto, il tag di posta corrispondente a questo è:

```
[your-file]
```

Tieni presente che ciò che ti viene richiesto di inserire nel campo "File allegati" è *[your-file]*, non *[file your-file filetypes:pdf]*.

Se hai più file caricati e desideri allegarli a un'email, allineali semplicemente nel campo "File allegati" come questo:

```
[your-file][your-another-file]
```

3.3.7. reCAPTCHA

Per iniziare con reCAPTCHA, devi disporre di un account Google e registrare il tuo sito per una coppia di chiavi API.

Per reCAPTCHA – V2

Passo 1: Apri questa pagina https://www.google.com/recaptcha/admin e accedi con il tuo account Google.

Passo 2: fai clic sull'icona "Crea" nell'angolo in alto a destra.

Nella schermata "Registra un nuovo sito", inserisci le informazioni richieste: etichetta, tipo di reCAPTCHA e il tuo dominio.

Fare clic sul pulsante "Invia" per terminare.



Passo 3: Copia la chiave del sito e la chiave segreta nel back-end del modulo



Per reCAPTCHA – V3

Passo 1: Apri questa pagina https://www.google.com/recaptcha/admin e accedi con il tuo account Google.

Passo 2: fai clic sull'icona "Crea" nell'angolo in alto a destra.

Nella schermata "Registra un nuovo sito", inserisci le informazioni richieste: etichetta, tipo di reCAPTCHA e il tuo dominio.

Fare clic sul pulsante "Invia" per terminare.



Passo 3: Copia la chiave del sito e la chiave segreta nel back-end del modulo



Passo 4: Passare a **Impostazioni** > **Integrazione** > sottoscheda **reCAPTCHA**. Abilita la funzione reCAPTCHA quindi inserisci la chiave del sito e la chiave segreta.



Opzioni disponibili per recaptcha

Opzione	Esempi	Descrizione

theme:*(theme)*	theme:dark	Il tema colore del widget. I valori disponibili sono *dark* e *light*. Il valore predefinito è *light*.
size:*(size)*	size:compact	La dimensione del widget. I valori disponibili sono *compact* e *normal*. Il valore predefinito è *normal*.
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento widget. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [recaptcha class:y2008 class:m01 class:d01].

Esempio: [recaptcha size:compact]

3.3.8. Immagine CAPTCHA

Questo è un semplice modulo di contatto CAPTCHA che genera una semplice immagine con un codice di sicurezza necessario per consentire al cliente di accedere tramite un campo di testo di input per verificare la sua presentazione.

Per utilizzare il captcha di immagini, è necessario che il tuo server sia installato con le GD and FreeType PHP libraries.

Opzioni disponibili per captcha

Opzione	Esempi	Descrizione

theme:*(theme)*	theme:colorful	Il tema colore del widget. I valori disponibili sono *basic* e *colorful*. Il valore predefinito è *basic*.
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di widget.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento widget. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [captcha class:y2008 class:m01 class:d01].

Esempio: [captcha theme:colorful]

3.3.9. Quiz

Per distinguere l'invio di un modulo da un programma per computer rispetto a uno da un essere umano e anche per bloccarli, sei stato in grado di utilizzare i CAPTCHA con il **Modulo di contatto 7**. Tuttavia, in alcuni casi, i CAPTCHA sono difficili da usare. Alcune persone hanno difficoltà a rispondere a CAPCHA o semplicemente non amano rispondere a loro. La gestione di CAPTCHA richiede l'installazione di librerie grafiche sul server, che non sono sempre fornite.

In alcuni casi, è più adatto un approccio più semplice. Con questa funzione di quiz, puoi farlo utilizzando il test di domande / risposte con un testo semplice che hai la flessibilità di creare.

Ad esempio, quando si inserisce questo tag nel modulo:

```
[quiz capital-quiz "The capital of Japan?|Tokyo"]
```

Il contenuto prima del carattere pipe ("|") (La capitale del Giappone?) Verrà utilizzato come domanda. Il contenuto dopo la pipe (Tokyo) verrà utilizzato come risposta prevista.

Quando inserisci più coppie di domande / risposte in un tag, una delle coppie verrà selezionata casualmente.

```
[quiz random-capital-quiz "The capital of Japan?|Tokyo" "The capital of France?|Paris" "The capital of Madagascar?|Antananarivo"]
```

Opzioni disponibili per quiz

Opzione	Esempi	Descrizione
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [quiz capital-quiz class:y2008 class:m01 class:d01 "The capital of Japan?|Tokyo"].
minlength:*(num)*	minlength:10	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.
maxlength:*(num)*	maxlength:90	La lunghezza massima consentita per questo campo di input.
size:*(num)*	size:50	Il valore dell'attributo HTML *size* di questo campo di input.

Esempio: [quiz capital-quiz id:qatest "The capital of Japan?|Tokyo"].
Nel generatore di tag per il tag quiz, assicurati di inserire una coppia per riga.

3.3.10. Casella di controllo accettazione

Una casella di controllo di accettazione è una semplice casella di controllo dedicata alla conferma del consenso del mittente per una condizione specifica. **Modulo di contatto 7** fornisce il tipo di tag del modulo di accettazione per rappresentare le caselle di controllo di accettazione.

Per utilizzare una casella di controllo di accettazione nel modulo di contatto, è sufficiente inserire un tag di modulo [acceptance] nel campo del pannello della scheda **Modulo** in questo modo:

```
[acceptance your-consent] I consent to the conditions. [/acceptance]
```

Si noti che, a differenza di altri tipi di tag del modulo, il tag **[acceptance]** ha un tag di chiusura **[/acceptance]**. La parte tra i tag di apertura e chiusura è il contenuto del tag del modulo. Quando si imposta il contenuto su un tag modulo della casella di controllo di accettazione, viene interpretato come condizione per il consenso. Per impostazione predefinita, una casella di controllo di accettazione funziona come un campo obbligatorio, quindi non è possibile inviare il modulo senza selezionare la casella di controllo.

Se si imposta esplicitamente l'opzione opzionale, la casella di controllo funziona come un campo opzionale. Se imposti l'opzione di inversione, il comportamento verrà invertito, quindi in questo caso non puoi inviare il modulo senza deselezionare la casella di controllo.

Opzioni disponibili per acceptance

Opzione	Esempi	Descrizione
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [acceptance accept-this class:y2008 class:m01 class:d01].
optional		La casella di controllo dell'accettazione funziona come un campo opzionale.
invert		Consenti agli utenti di inviare solo se deselezionano la casella di controllo.
default:on		La casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.

3.3.11. Pulsante di invio

Un pulsante di invio è un componente essenziale di un modulo. Come forse saprai, HTML rappresenta un pulsante di invio come elemento di input con tipo di invio: <input type="submit">. Puoi utilizzare questo tag HTML in un modulo di contatto del **Modulo di contatto 7**, ma devi utilizzare invece il tag del modulo di invio del **Modulo di contatto 7**.

Questa è la forma più semplice di tag di invio: [submit]

Puoi aggiungere un valore come questo: [submit "Send Mail"]

Hai notato che la sintassi del tag di invio è leggermente diversa rispetto ad altri tag del modulo? Il tag di invio non ha la parte del nome, che ha altri tag del modulo. Inoltre, puoi aggiungere diverse opzioni per tag di invio.

Opzioni disponibili per submit

Opzione	Esempi	Descrizione
id:*(id)*	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input.
class:*(class)*	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input. Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [submit class:y2008 class:m01 class:d01].

Esempio: [submit class:button id:form-submit "Send Mail"]

V. GESTISCI I MESSAGGI

Oltre a inviare messaggi tramite email, **Modulo di contatto 7** consente inoltre di salvare i messaggi inviati tramite i moduli di contatto al back office del sito Web.

Per salvare i messaggi inviati dai clienti tramite un modulo di contatto, nella sezione di configurazione del modulo impostare "**Salva i messaggi**" su "Sì", è anche possibile abilitare "**Salva allegati**" se si desidera salvare i file allegati sul server.

NOTA:

Salvare gli allegati sul server può costare molto del tuo spazio di hosting. I file allegati inviati dai clienti ti verranno inviati via email, quindi se non è necessario, non salvare gli allegati.

Per visualizzare i messaggi inviati dai tuoi clienti, vai alla scheda "**Messaggi**". Nel back office, puoi visualizzare e gestire facilmente i messaggi con uno strumento di gestione dei messaggi professionale che fornisce molte utili funzioni come filtro messaggi, contrassegna messaggi come "Lettura" o "Non letti", "stella" un messaggio, azioni in blocco, rispondi un messaggio, esportare messaggi in un file .csv, ecc.


MODULI DI CONTATTO
MESSAGGI 7
MODELLI DI EMAIL
IMPORTARE/ESPORTARE
INTEGRAZIONE
STATISTICA
AIUTO
MESSAGGI 20
Oggetto
Messaggio
Modulo di contatto
Risposto
Data
Azione
Ricerca
Esportare
Esporta messaggi in un file .csv
A survey from PEDITO (CESARARS@ADAGMaqi.com)
ANSWERS:
Which kind of your meal: Dine in
Customer name: PEDITO
Customer email: CESARARS@ADAGMaqi.com
Customer ordered: hola, necesito sabre para que es necesartio amsdamsdmasnda
Customer rating Quality of food: Excellent
Easy of Ordering: Excellent
...
2019-12-21 06:01:21
Visualizzare
Il messaggio non letto è contrassegnato dal testo in grassetto
Fare clic per visualizzare il messaggio di dettaglio e rispondere a questo messaggio
From: Joseph M. Morris (morris@biglep.com)
Subject: Inquiry from Washington,DC
Message Body: Inquiry from Washington,DC
Are you troubled by payroll administration?
Is staying compliant with ever-changing payroll tax laws a burden on you?
Is hiring a full-service payroll provider too expensive for you?
Inquiry from Washington,DC
2019-12-19 13:07:21
Visualizzare
Fai clic per "far apparire" vun messaggio


[#28] A survey from PEDITO (CESARARS@ADAGMaqi.com)
RISPONDERE
Inviato da PEDITO <test@yourbestcode.com> 2019-12-21 06:01:21
Fai clic per rispondere a un messaggio
A survey from PEDITO (CESARARS@ADAGMaqi.com)
ANSWERS:
Which kind of your meal: Dine in
Customer name: PEDITO
Customer email: CESARARS@ADAGMaqi.com
Customer ordered: hola, necesito sabre para que es necesartio amsdamsdmasnda
Customer rating Quality of food: Excellent
Easy of Ordering: Excellent
Cleanliness: Excellent
Overall Value: Excellent
Customer comment: asdasdasd
-- This e-mail was sent from a contact form on Contact Form 7 Demo



Puoi anche vedere il numero di messaggi ricevuti da ciascun modulo di contatto nella scheda "**Moduli di contatto**".



VI. INTEGRAZIONE

IMPOSTAZIONI GLOBALI

Nelle "**Impostazioni globali**" è possibile impostare le regole generali per tutti i moduli di contatto (titolo del modulo, abilitazione suffisso URL) e il numero di messaggi visualizzati per pagina nel back office.



RECAPTCHA

Qui è possibile configurare la chiave del sito e la chiave segreta di Google reCAPTCHA per abilitare il tag modulo di Google reCAPTCHA.



LISTA NERA IP E EMAIL



Con **Modulo di contatto 7**, puoi inserire gli indirizzi IP e gli indirizzi email degli spammer e vietare loro di inviare i tuoi moduli.

È possibile inserire l'esatto indirizzo IP (ad esempio: 69.89.31.226) o un modello IP usando il carattere "*", ogni modello IP/IP su una riga.

NOTA:

Il modello IP è un modo per rappresentare un intervallo di indirizzi IP. È possibile sostituire uno o più ottetti di indirizzo IP con il carattere "". Ad esempio, se si inserisce questo modello IP: 69.89.31.*, **Modulo di contatto Ultimate** vieterà tutti gli indirizzi IP da 69.89.31.0 a 69.89.31.255*

Analogamente al divieto di indirizzi IP, è possibile inserire l'indirizzo email esatti o il modello di email utilizzando il carattere "*", ogni modello di email o email su una riga.

Ad esempio, se inserisci il modello di email "*@mail.ru", **Modulo di contatto 7** vieterà tutte le email inviate dagli utenti che hanno "@mail.ru" sui loro indirizzi email.

V. MODELLI DI EMAIL

Modulo di contatto 7 consente di personalizzare il modello "*Email per l'amministratore*", il modello "*Risponditore automatico*" e il modello "*Email di risposta*" nel modo desiderato.


MODULI DI CONTATTO
MESSAGGI 6
MODELLI DI EMAIL
IMPORTARE/ESPORTARE
INTEGRAZIONE
STATISTICA
AIUTO
MODELLO DI EMAIL
Abilita modello e-mail
SÌ
NO
Disabilita questa opzione se desideri inviare e-mail semplici senza stili HTML / CSS
* Modello email principale
{shop_logo}
MESSAGE FROM A {SHOP_NAME} CUSTOMER
{message_content}
{shop_name} powered by PrestaShop™
Codici brevi disponibili: {shop_name} , {shop_logo} , {message_content} , {shop_url}
* Modello di email 2
{shop_logo}
YOUR EMAIL HAS BEEN SENT
{message_content}
{shop_name} powered by PrestaShop™
Codici brevi disponibili: {shop_name} , {shop_logo} , {message_content} , {shop_url}
* Modello di email di risposta
{shop_logo}
{SHOP_NAME} REPLIES TO YOUR MESSAGE
{message_content}
{shop_name} powered by PrestaShop™
Codici brevi disponibili: {shop_name} , {shop_logo} , {message_content} , {shop_url}
Salva

VI. IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE

Questa funzione consente di eseguire il backup di tutte le configurazioni dei moduli di contatto e di ripristinare i moduli di contatto ogni volta che lo si desidera. Ciò consente anche di copiare rapidamente i moduli di contatto dal sito Web al sito Web.



VII. STATISTICA

In questa scheda è possibile visualizzare una grafico statistica di messaggi, visualizzazioni e risposte ricevute tramite i moduli di contatto.

Nella parte inferiore della scheda "**Grafico**", è possibile selezionare alcune condizioni per filtrare il grafico come: nome del modulodi contatto, mese e anno.

Dalla scheda "**Registro delle visualizzazioni**", è possibile visualizzare le informazioni dei clienti che hanno inviato messaggi tramite moduli di contatto.





- È possibile aggiungere l'indirizzo IP di qualsiasi cliente nella lista nera IP facendo clic sul pulsante "**Aggiungi alla lista nera**".

- Il pulsante "**Visualizza posizione**" consente di accedere a una pagina di informazioni con la posizione corretta del cliente.

VIII. GRAZIE

Grazie ancora per aver acquistato il nostro prodotto e aver attraversato questa documentazione. Speriamo che questo documento sia utile ed efficiente nella configurazione completadi questo modulo. Se avete domande per le quali la risposta non è disponibile in questo documento, non esitate a contattarci.